

BASIC

AIR CONDITIONERS



WINDOW TYPE



WINDO TYPE

Main features of window air conditioner:

- Super silent Rotary Compressor saving power consumption.
- Powerful 3 speed air blowing fan increase cooling efficiency.
- Inner Grooved Tubes (I.G.T) with Enhanced Louver Fins (E.L.F) for condenser and evaporator securing extra cooling.
- Easy to clean Anti-bacterial healthy filter.
- Easy to close and open fresh air intake.
- Auto Swing and Manual louvers direct air Flow both Horizontally and Vertically to cool every corner of the room.
- Slide out chasis for easy installation and service
- Operating in an ambient temperature upto 54° C.

طراز الشباك


المميزات الرئيسية لمكيفات الشباك:

- كمبروسور بالغ الهدوء يوفر من استهلاك الكهرباء.
- مروحة قوية 3 سرعات تعطي دفعا قويا للهواء تمتد فعالية تبريدة إلى كل ركن من أركان الغرفة.
- مواسير داخلية حلزونية (I.G.T) مع حراشف كثيفة (E.L.F) لكل من المكثف والتبخير تؤمن المزيد من كفاءة التبريد.
- فلتر صحي ضد البكتيريا سهل التنظيف.
- فتحة لسهولة إدخال الهواء النقي وإيقافه.
- ريش توجيه تدفق الهواء تلقائياً ويدوياً سواء افقياً وعمودياً لتبريد كل زاوية في المنزل.
- هيكل سهل الإدخال عند التركيب وعند الخدمة.
- يعمل على درجة حرارة محيطية (خارجية) تصل إلى 54 درجة مئوية.



Drying Operation
Drying operation presents greater heating / cooling capacity and allows you to enjoy a cozier feeling.

عملية تجفيف
قدرة تدفئة / تبريد أكبر ويجعلك تشعر باستمرار براحة أكبر.



غاز تبريد
صديق للبيئة
Eco-friendly
Refrigerant



SPECIFICATIONS	الوحدة UNIT	التبريد COOLING	تبريد وتدفئة COOLING&HEATING	التبريد COOLING	تبريد وتدفئة COOLING&HEATING
Model No.	--	BWAC-G18C6	BWAC-G18H6	BWAC-G24CR6	BWAC-G24HR6
Rated Voltage	V ~	230	230	230	230
Rated Frequency	Hz	60	60	60	60
Phases	--	1	1	1	1
Rated Cooling Capacity T ₁ /T ₃	BTU/Hr	18000/15000	17600/14800	21800/18300	21400/17900
Heating Capacity	BTU/Hr	/	9724	/	10407
Cooling Power Input T ₁ /T ₃	W	1755/2060	1715/2030	2150/2550	2120/2505
Heating Power Input	W	/	3400	/	3650
Cooling Current Input T ₁ /T ₃	A	7.7/9.1	7.6/9.0	9.5/11.3	9.4/11.1
Heating Current Input	A	/	15.0	/	15.9
Rated Input	W	2500	3500	3200	3680
Rated Current	A	12.0	15.9	15.0	16.0
EER T ₁ /T ₃	(BTU/H)/W	10.25/7.30	10.25/7.30	10.15/7.20	10.10/7.15
COP	W/W	/	0.85	/	0.85
Air Flow Volume (H/M/L)	m ³ /h	720/660/600	660/600/540	900/840/780	820/-/760
Unit Dimension (WxHxD)	mm	660/428/700	660/428/700	660/428/770	660/428/770
Net Weight	kg	52.0	53.0	62.0	63.0
Compressor Type	GREE- Rotary				
Refrigerant	--	R410A	R410A	R410A	RA10A
Refrigerant Charge	kg	0.69	0.67	1.0	0.98
Sound Pressure Level (H/M/L)	db(A)	56/54/52	56/-/54	59/57/55	58/-/56



تهوية
هواء نقي
Fresh Air
Supply Ventilation



تشخيص ذاتي
Self-
Diagnosis



تشغيل تلقائي
Automatic
Operation



تصميم مدمج
Compact
Design



عملية تجفيف
Drying
Operation



شبك قابل
للنزع والغسل
Removable,
Washable Panel

الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
BASIC ELECTRONICS CO. LTD
www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الاساسية
AL-ASASYAH
سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961

f AlAsasyahksa | t basicelec | @ basic.elec | yt.vu/+basicelec | in basicelec

سكاكا SAKKAKA ٦٢٤...٤٤ 6240044	حفر الباطن HAFR ALBATIN ٧٢٣٣٣٣٦ 7233336	الإحساء AL HASA ٥٩٩٥٥٠١ 5995501	الجبيل AL JUBAIL ٣٦١١٦٦٦ 3611666	الدمام DAMMAM ٨٤٤٤٤٢٢ 8444422	الخبر AL-KHOBAR ٨٦٦٨١... 8668100	
المدينة AL MADINA ٨٥٥...٢٩٤ 8550294	جازان JAZAN ٣٢٣١٣٢٤ 3231324	خميس مشيط KHAMIS MUSHAIT ٢٢١٨٥٥٨ 2218558	جدة JEDDAH ٤٢٢٢٢١٩ 4222219	القصيم AL QASIM ٣٢٥١٥٤٤ 3251544	الرياض RIYADH ٤١١١١٩٥ 4111195	تبوك TABUK ٤٤٣...٣٣ 4430330

TOLL FREE : 920010666